

[illegible]

נתוני תכנון מערכת כיבוי אש אוטומטי

מת סיכון

Extra Hazard 1 ☐ Ordinary Hazard 1 ☐ Light Hazard ☒
Extra Hazard 2 ☐ Ordinary Hazard 2 ☐

LH	OH-1	OH-2	EH-1	EH-2	
4.1	6.1	8.1	12.2	16.3	צפיפות המסגרת: (ליטר/דקה/מ"ר)
20.1	12	12	9.1	9.1	שטח כימי למחזור: (מ"ר)

תוני מתזים

[illegible]

עבודת:

1. רמת היסכון של המבנה בתוכנית זו LIGHT HAZARD (למעט חדרים ואזורים בהם צויין אחרת).
2. בחזיתות ובאזורים בהם רמת היסכון הרשומה בתכנית אינה תואמת את האדרות השימוש של המקום בפועל (חדרים סכניים, אזורי ירוחק וכו'), על הקבלן להסב את השימוש לרמת הסיכון הנמוכה יותר.
3. כאשר מדובר בחדר סכני, כגוף חימום (לדוגמה בחדרי אמבטיה) מספר מטרות הפעלה תהא 121°C


הערות כלליות:

- [illegible]

הערה:

מיקום המתזים הינו לפי מידות בתכנית
תוך התחשבות בקנה המידה ותוך שמירה
על התקן).
בחדרים ואזורים עם תקרות מונמכות
מיקום המתזים הינו בהתחשב במבנה
התקן כמסומן בתכנית ותוך שמירה
על כללי המרחקים ע"פ התקן.

מס'	תאור	מבצע השני	תאריך
שינויים			



מג"מ

גנדרל מחנותים

ת.ד. 32047 אר"ב, 61320 03-4646392 007 03-6040912
 office@gendherol.co.il

שם הפרויקט: _____

שם החנייה: _____

המוכר לחקר פוסט

סומאטה וחסן

אניברסיטת אבי"ב

אדיינץ:

אד שר אדיינץ

תאריך:

שנה	חודש	אירוע
1-50	10-12	2
100+	7	100+

אשר:

מחנה: ☐ כיבוש ☐ שמירה

מיון:

● ☐ ○ ☐

מחנה:

△ ☐

תאריך:

2035-04-01

תאריך:

2035-04

מחנה:

01

מחנה:

01

מחנה:

01

מחנה:

01

