

[illegible]

נתוני תכנון מערכת כיבוי אש אוטומטי

ממת סיכוו

Extra Hazard 1 ☐ Ordinary Hazard 1 ☐ Light Hazard ☒

Extra Hazard 2 ☐ Ordinary Hazard 2 ☐

UH	OH-1	OH-2	EH-1	EH-2	
4.1	6.1	8.1	12.2	16.3	צפיפות המטרה: (כ"ס/דקה/מ"ד)
20.1	12	12	9.1	9.1	שטח כיסי נחת: (מ"ד)

נתוני מתזים

Upright עומד	Extended Coverage סיוע	Sidewalk דרכון	EC Pendent עומד	Pendent עומד	Pendent עומד	Pendent עומד	אזור
							סיוע
1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	חבר (צ"ב)
80.7 (5.6)	80.7 (5.6)	80.7 (5.6)	80.7 (5.6)	80.7 (5.6)	80.7 (5.6)	80.7 (5.6)	קמקום
74	74	74	74	74	74	74	התחנה
QR	QR	QR	QR	QR	QR	QR	הדרכון

171

1. רמת הסיכון של המבנה בתוכנית זו **LIGHT HAZARD** (לעומת חדרים ואזורים בהם ציין אחרת).
2. בחורים ובאזורים שבהם רמת הסיכון גבוהה בתכנית אינה תואמת את האדורת השימוש של המקום בפועל (חדרים סכניים, אזורי איוסון וכו').
3. על הקבלן להסב את תשומת לב המחננו לכך.
4. כאשר מתו מותוה במסגור לאור חומס (לדוגמא בחדרי אמבטיה) מספריות הפעלה תהא 1201

הערות כלליות:

- [illegible]

הערה:

מיקום המתדים הינו לפי מידות בתכנית ותוך התחשבות בקנה המידה ותוך שמירה על התקן).

בחדרים ואזורים עם תקרות מונמכות מיקום המתדים הינו בהתחשב במבנה התקרה כמסומן בתכנית ותוך שמירה על כללי העמקים ע"פ התקן.

מס'	תאור	מבצע השני	תאריך
שינויים			

[illegible]