

[illegible]

## נתוני תכנון מערכת כיבוי אש אוטומטי

מת סיכון

Extra Hazard 1	<input type="checkbox"/>	Ordinary Hazard 1	<input type="checkbox"/>	Light Hazard	<input checked="" type="checkbox"/>
Extra Hazard 2	<input type="checkbox"/>	Ordinary Hazard 2	<input type="checkbox"/>		

LH	OH-1	OH-2	EH-1	EH-2	
4.1	6.1	8.1	12.2	16.3	ציפוף המטרה: (ריסר/דקה/מ"ר)
20.1	12	12	9.1	9.1	שטח כימי למחזור: (מ"ר)

תוני מתזים

[illegible]

עבודות:

1. רמת הסיכון של הפעלה בתוכנית זו **LIGHT HAZARD** (למעט חדרים ואזורים ברום צייון אחרת).
2. חדרים ונאורות בהם רמת הסיכון הרגומה בתכנית אינה תואמת את הדורות השומים של המסג (חדרים מכניים, אזורי יאחוס וכו'), של הקביל להבט את שומות כב המהנו כד.
3. כאשר מחז מוחנן במסור לקוף חימום (לדגומא בחדרי אמבטיה) מספר טרות הפעלה תהא 120°

הערות כלליות:

- [illegible]

## הערה:

מיקום המתדים הינו לפי מידות בתכניות (תור) התחשבות בקנה המידה ותור שמירה על התקן).

מס'	תאור	מבצע השני	תאריך
שינויים			

[illegible]